

turbo® II Model 68 – 6"

Den ursprungliga förrenaren. Motorns insugsluft aktiverar förrenarens mekaniska rengöring. Inga andra anslutningar behövs. Inget underhåll. Livstids garanti på den rengörande spinnern.

turbo® II utför sitt jobb i de tuffaste miljöerna dag ut och dag in. Den unika designen handlar om att skapa renare luft för att förlänga motorns livslängd och minska stilleståndstid genom att förhindra mikroslipande damm från att tränga in i maskinens motor. turbo® II är industristandarden för förrenare som alla andra förrenare jämförs mot.

Från dess hållbara metallkonstruktion till dess höga effektivitet och låga restriktioner över hela sortimentet, turbo® II väljs över hela världen av utrustningsoperatörer för installation på lastare, vägghyvlar, krossar, dumper, blandare och gruvmaskiner. Överallt där en hög skyddsnivå behövs och där damm är ett problem, är turbo® II ett måste.



Art.nr	Inlet Size Base	Height	CFM Range	Outside Diameter	Model number	Weight
1-024-000	76 mm	249 mm	100-250	203 mm	21-1024000	2,3 kg
1-024-001	102 mm	279 mm	100-250	203 mm	21-1024015	2,3 kg
1-035-000	114 mm	311 mm	250-350	235 mm	21-1035000	2,9 kg
1-035-004	102 mm	311 mm	250-350 L per min	235 mm	21-1035004	2,9 kg
1-046-000	114 mm	394 mm	350-700	311 mm	21-1046000	4,9 kg
1-046-001	127 mm	394 mm	350-700	311 mm	21-1046001	3,9 kg
1-046-002	152 mm	394 mm	350-700	311 mm	21-1046002	4,9 kg
1-046-003	178 mm	394 mm	350-700	311 mm	21-1046003	4,9 kg
1-068-001	152 mm	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068001	7,3 kg
1-068-002	178 mm	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068002	7,3 kg
1-068-003	20 mm	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068003	7,3 kg