

MONO

Le modèle MONO présente une puissance de sortie allant jusqu'à 6000 kW et il est possible de lui ajouter un module de condensation multi-étages spécial. En tant que multi-étages, le MONO peut atteindre 24 MW. Elles se caractérisent par une construction robuste et un haut degré de fiabilité opérationnelle. Elles sont idéales pour le service de vapeur saturée. Leur adéquation à une utilisation comme turbines à condensation ou à contre-pression en combinaison avec divers modules d'engrenages ouvre une large gamme d'applications. Cela inclut les applications avec des exigences de normes strictes, telles que API 611/612 et ATEX.

Principales caractéristiques :

Contre-pression, extraction ou type de condensation

- * **Conception de l'unité d'emballage**
- * **Unité d'huile intégrée dans le châssis de base**
- * **Vannes de régulation du groupe de buses disponibles**
- * **Démarrage rapide sans préchauffage**
- * **Construction extrêmement compacte**
- * **Extraction et/ou alimentation sous pression contrôlée**
- * **Applications haute pression / basse pression**
- * **Satisfaire aux exigences de l'API 611 / 612***
- * **Version ATEX disponible**
- * **Convient à l'ORC (Organic Rankine Cycle)**
- * **Convient pour l'expansion du gaz naturel**

Applications :

- * **Entraînement mécanique pour pompes, compresseurs, ventilateurs, etc.**
- * **Production d'énergie dans les usines de transformation des déchets en énergie**
- * **Production d'énergie/récupération de chaleur des déchets dans des industries, telles que celles des produits chimiques, du raffinage, du sucre/de l'huile de palme, du bois/du papier, de l'acier, de l'alimentation**

Alimentation et conduite au sein de la marine/offshore

Art.nr

420-2002

Temperatur på inkommande ånga

torr mättad ånga till 530°C

Sveadiesel AB

Längd
2,5 m
Trädgårdsgatan 21, 172 38 Sundbyberg

Telefon: 08-764 66 10 - E-post: mail@sveadiesel.se

Höjd



2,5 m

Ångtryck vid inlopp

upp till 131 bar(a)

Bredd

1,5 m

Utgående effekt

upp till 6000 kW(e)