

turbo® II Model 68-8" BULLNOSE

Le pré-filtre standard, une variante pour un montage vertical et/ou sous le capot. L'admission d'air du moteur active le nettoyage mécanique du pré-filtre. Aucun entretien n'est nécessaire. Garantie à vie sur les spinners.

turbo® II Bullnose fait son travail dans les environnements les plus difficiles, jour après jour. Sa conception unique vise à créer un air plus propre afin de prolonger la durée de vie du moteur et réduire les temps d'arrêt en empêchant les poussières micro-abrasives de pénétrer dans le moteur.

Turbo® II Bullnose est la norme industrielle pour les pré-filtres à laquelle tous les autres pré-filtres sont comparés.

Depuis sa construction métallique jusqu'à son efficacité élevée et ses faibles restrictions sur toute la gamme, turbo® II Bullnose est choisi dans le monde entier par les opérateurs d'équipements pour être installé sur les chargeurs, les niveleuses, les concasseurs, les camions à benne, les mélangeurs et les machines d'exploitation minière. Partout où un haut niveau de protection est nécessaire et où la poussière est un problème, turbo® II Bullnose est indispensable.



Art.nr	Vikt	Höjd	CFM Flöde	Ytterdiameter	Modellnummer	Anslutningsstorlek
1-024-010	2,2999999999999998224 kg	279 mm	100-250	203 mm	21-1024010	76 mm
1-035-020	2,9 kg	311 mm	250-350	235 mm	21-1035020	114 mm
1-046-009	4,90000000000000003553 kg	394 mm	300-700	311 mm	21-1046009	127 mm
1-046-011	3,9 kg	394 mm	300-700	311 mm	21-1046011	114 mm
1-068-015	7,3 kg	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068015	152 mm
1-068-016	7,3 kg	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068016	178 mm
1-068-017	7,3 kg	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068017	203 mm