

turbo® III modèle 500 - 7"

Pré-filtre en polymère. L'admission d'air du moteur active le nettoyage mécanique du pré-filtre. Aucun entretien n'est nécessaire. Garantie à vie sur les spinners.

turbo® III est notre nouveau pré-filtre abordable. Fabriqué en polymère renforcé de fibres de verre à haute résistance, il offre une protection contre les poussières micro-abrasives nocives, une séparation élevée et une faible restriction.



Art.nr	Vikt	Ytterdiameter	Höjd	CFM Flöde	Modellnummer
1-320-000	,23 kg	134 mm	130 mm	15-85	21-320-000
1-330-000	,68 kg	190 mm	203 mm	50-250	21-330-000
1-330-001	,68 kg	190 mm	203 mm	50-250	21-330-001
1-350-000	1,97 kg	237 mm	295 mm	200-500	21-350-000
1-360-000	3,4 kg	350 mm	358 mm	500-1100	21-360-000
1-370-000	3,4 kg	350 mm	358 mm	500-1100	21-370-000
1-380-000	3,4 kg	350 mm	358 mm	500-1100	21-380-000
1-450-000	2,5 kg	310 mm	290 mm	300-700	21-450-000
1-460-000	2,5 kg	310 mm	290 mm	300-700	21-470-000
1-470-000	2,5 kg	310 mm	290 mm	300-700	21-470-000