

turbo® II Modèle 46 - 5"

Le pré-filtre inégalé. L'admission d'air du moteur active le nettoyage mécanique du pré-filtre. Aucun entretien n'est nécessaire. Garantie à vie sur les spinners.

turbo® II fait son travail dans les environnements les plus difficiles, jour après jour. Sa conception unique vise à créer un air plus propre afin de prolonger la durée de vie du moteur et réduire les temps d'arrêt en empêchant les poussières micro-abrasives de pénétrer dans le moteur. Turbo® II est la norme industrielle pour les pré-filtres à laquelle tous les autres pré-filtres sont comparés.

Depuis sa construction métallique jusqu'à son efficacité élevée et ses faibles restrictions sur toute la gamme, turbo® II est choisi dans le monde entier par les opérateurs d'équipements pour être installé sur les chargeurs, les niveleuses, les concasseurs, les camions à benne, les mélangeurs et les machines d'exploitation minière. Partout où un haut niveau de protection est nécessaire et où la poussière est un problème, turbo® II est indispensable.



N° d'article

1-046-001

Hauteur

394 mm

Poids

3,9 kg

Diamètre extérieur

311 mm

Numéro de modèle

21-1046001

Taille de connexion

127 mm

Débit CFM

350-700

Sveadiesel AB

Trädgårdsgatan 21, 172 38 Sundbyberg

Telefon: 08-764 66 10 - E-post: mail@sveadiesel.se

SVEADIESEL
INTER-TURBINE