

turbo® II MAX Model 68 – 6"

Développement du pré-filtre turbo II® original, avec une surface d'admission d'air plus importante, une protection accrue contre la pluie et une peinture plus dure. L'admission d'air du moteur active le nettoyage mécanique du pré-filtre. Aucun entretien n'est nécessaire. Garantie à vie sur les spinners.

Notre dernier pré-filtre turbo® II MAX est sans doute le meilleur sur le marché pour les pires conditions météorologiques - il est doté d'un couvercle en acier robuste et étendu, offrant une protection imbattable contre les fortes pluies et la neige. Il ne se contente pas de fonctionner dans les environnements les plus difficiles, il a été conçu pour eux.

Le turbo® II MAX est plus grand et dispose d'un écran hexagonal. Il offre une surface de blocage des débris deux fois supérieure à celle du turbo® II, ce qui double la protection de l'entrée d'air !

Éloignez la saleté, les débris, la poussière et l'eau de votre moteur. Turbo® II MAX est conçu pour les niveleuses, les malaxeurs, les chargeurs, les camions à benne, les concasseurs, les machines d'exploitation minière et bien plus encore. Partout où un niveau élevé de protection est nécessaire et où la poussière, les débris et les conditions météorologiques sont une préoccupation majeure, Turbo® II MAX est un must, avec un rendement élevé et une faible restriction, il se compare favorablement à tous les autres pré-nettoyeurs.



Art.nr

1-068-026

Sveadiesel AB

Trädgårdsgatan 21, 172 38 Sundbyberg

Telefon: 08-764 66 10 - E-post: mail@sveadiesel.se

SVEADIESEL
INTER-TURBINE