

turbo® II Model 24 - 3"

Le pré-filtre inégalé. L'admission d'air du moteur active le nettoyage mécanique du pré-filtre. Aucun entretien n'est nécessaire. Garantie à vie sur les spinners.

turbo® II fait son travail dans les environnements les plus difficiles, jour après jour. Sa conception unique vise à créer un air plus propre afin de prolonger la durée de vie du moteur et réduire les temps d'arrêt en empêchant les poussières micro-abrasives de pénétrer dans le moteur. Turbo® II est la norme industrielle pour les pré-filtres à laquelle tous les autres pré-filtres sont comparés.

Depuis sa construction métallique jusqu'à son efficacité élevée et ses faibles restrictions sur toute la gamme, turbo® II est choisi dans le monde entier par les opérateurs d'équipements pour être installé sur les chargeurs, les niveleuses, les concasseurs, les camions à benne, les mélangeurs et les machines d'exploitation minière. Partout où un haut niveau de protection est nécessaire et où la poussière est un problème, turbo® II est indispensable.



Art.nr	Anslutningsstorlek	Höjd	CFM Flöde	Ytterdiameter	Modellnummer	Vikt
1-024-000	76 mm	249 mm	100-250	203 mm	21-1024000	2,3 kg
1-024-001	102 mm	279 mm	100-250	203 mm	21-1024015	2,3 kg
1-035-000	114 mm	311 mm	250-350	235 mm	21-1035000	2,9 kg
1-035-004	102 mm	311 mm	250-350 L per min	235 mm	21-1035004	2,9 kg
1-046-000	114 mm	394 mm	350-700	311 mm	21-1046000	4,9 kg
1-046-001	127 mm	394 mm	350-700	311 mm	21-1046001	3,9 kg
1-046-002	152 mm	394 mm	350-700	311 mm	21-1046002	4,9 kg
1-046-003	178 mm	394 mm	350-700	311 mm	21-1046003	4,9 kg
1-068-001	152 mm	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068001	7,3 kg
1-068-002	178 mm	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068002	7,3 kg
1-068-003	20 mm	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068003	7,3 kg