

## turbo® II Model

Den ursprungliga förrenaren, variant för vertikal montering och/eller under huv. Motors insugsluft aktiverar förrenarens mekaniska rengöring. Inga andra anslutningar behövs. Inget underhåll. Livstids garanti på den rengörande spinnern.

turbo® II utför sitt jobb i de tuffaste miljöerna dag ut och dag in. Den unika designen handlar om att skapa renare luft för att förlänga motorns livslängd och minska stilleståndstid genom att förhindra mikroslipande damm från att tränga in i maskinens motor. turbo® II är industristandarden för förrenare som alla andra förrenare jämförs mot.

Från dess hållbara metallkonstruktion till dess höga effektivitet och låga restriktioner över hela sortimentet, turbo® II väljs över hela världen av utrustningsoperatörer för installation på lastare, väghyvlar, krossar, dumper, blandare och gruvmaskiner. Överallt där en hög skyddsnivå behövs och där damm är ett problem, är turbo® II ett måste.



Art.nr	Vikt	Höjd	CFM Flöde	Ytterdiameter	Modellnummer	Anslutningsstorlek
<b>1-024-010</b>	2,2999999999999998224 kg	279 mm	100-250	203 mm	21-1024010	76 mm
<b>1-035-020</b>	2,9 kg	311 mm	250-350	235 mm	21-1035020	114 mm
<b>1-046-009</b>	4,90000000000000003553 kg	394 mm	300-700	311 mm	21-1046009	127 mm
<b>1-046-011</b>	3,9 kg	394 mm	300-700	311 mm	21-1046011	114 mm
<b>1-068-015</b>	7,3 kg	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068015	152 mm
<b>1-068-016</b>	7,3 kg	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068016	178 mm
<b>1-068-017</b>	7,3 kg	444 mm	700-1100	368 mm	21-1068017	203 mm